

Technische Information PE-Qualitäts-Schaumstoff 75 kg

Art.-Nr. 400 006



Material	Hochwertiger, unvernetzter, extrudierter Polyethylen-Qualitätsschaum mit hoher Dichte. Ohne FCKW und HFCKW hergestellt.	
Anwendungsbereich	Trittschall- und Raumschalldämmung unter Laminat- und Parkettelementen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- dauerelastisch- trittschalldämmend- druckbelastbar	
Technische Daten	Materialdicke:	ca. 2 mm (+/- 0,2 mm)
	Rohdichte:	ca. 75 kg/m ³
	Fußbodenheizung:	bedingt geeignet (nur unter Laminat)
	Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,040 m ² K/W
	Trittschallverbesserung:	19 dB
	Abmessung:	31,6 m x 0,95 m
	Rolleninhalt:	30 m ²
	Paletteninhalt:	12 Rollen = 360 m ²
	Stauchhärte bei 10 % nach DIN EN ISO 3386/1	6 kPa
	Stauchhärte bei 25 % nach DIN EN ISO 3386/1	20 kPa
	Zugfestigkeit längs:	> 0,70 N/mm ²
	Zugfestigkeit quer:	> 0,40 N/mm ²
	Bruchdehnung längs:	ca. 100 %
	Bruchdehnung quer:	ca. 80 %
	Brandklasse:	E (DIN EN 13501)

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de